

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Lijadora de paredes y techos Jirafa

### GE 5

Número de pedido  
405.884



Atributos técnicos	GE 5
Consumo de potencia	500 Vatios
Salida de potencia	270 Vatios
Revoluciones en vacío	1100-1650 rpm
Diámetro de muelas lijadoras	225 mm
Asiento de la herramienta	velcro
Ángulo de inclinación en la cabeza	100 °
Largo	1520 mm
Longitud del cable	5,0 m
Peso	3,9 kg

### Lijadora de paredes y techos Jirafa

- Sistema electrónico: con régimen constante, arranque suave, protección contra sobrecarga y preselección de revoluciones mediante rueda de ajuste
- Máquina muy manuable, y liviana con un confort de manejo óptimo. Permite trabajar sin cansancio y de modo ergonómico
- Guiado ligero: mediante balance óptimo entre motor y cabezal rectificador
- Transmisión confiable de la fuerza y alta flexibilidad gracias a un eje motriz flexible. «Técnica de FLEX» comprobada de hace décadas. Mediante este principio de construcción, el cabezal de la jirafa se reduce a un mínimo. Esto facilita el manejo.
- El cabezal lijador con rodamiento cardánico, causa una alta flexibilidad y una adaptación óptima durante el lijado en paredes y cielo rasos.
- La eficaz aspiración entre la corona de cepillos y el disco abrasivo, así como mediante el sistema de aspiración, evita la rápida obturación del material de lijado y permite trabajar de forma sin polvo
- Posibilidad de conexión para aspiradoras de seguridad FLEX con el sistema de clip FLEX en el tubo guía
- Manipuleo sencillo, gracias a un tubo guía de forma ergonómica de aluminio. Puede montarse una empuñadura adicional (accesorio) como opción
- Interruptor de encendido y apagado resguardado del polvo
- Muy flexible, gracias a una prolongación opcional (accesorio) de 500 mm para ambientes de gran altura, que puede montarse sin el uso de herramientas
- Gracias al completo juego de abrasivos, perfecta para lijado de placas de cartón-yeso y placas de poliestireno con aislante térmico, y para la preparación de superficies para laca o de trabajos de pulido
- El procesado de superficies grandes y alturas de ambiente de hasta 3,20 m se posibilita mediante el uso del GM 320
- Mediante el sistema de transporte textil innovativo puede transportarse la máquina y sus accesorios sin esfuerzos. No es necesario montar la Giraffe®. Puede comenzarse inmediatamente con la tarea

Equipamiento básico	
1 plato amolador abrojo supersoft	399.418
1 anillo para montaje rápido con clip SH-FC 32	406.023

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

# FLEX

## Lijadora de paredes y techos Jirafa

### Accesorios

#### Disco abrasivo con velcro Ø 225, redondo



Soft. Plato de lijado muy flexible. Facilita el manejo y permite trabajar con una buena percepción. Se evitan huellas del lijado (efecto de media luna) al aplicar el plato de lijado. El producto de lijado se fija con el sistema de velcro.

Modelo:	UE:	Número de pedido
---------	-----	------------------

soft	1	366.862
------	---	---------



Medio. Plato de lija para el lijado de masillas blandas y para fijación de medios de lijado con sistema velcro. Recomendar el uso para pads de diamante Ø 225.

Modelo:	UE:	Número de pedido
---------	-----	------------------

mediano	1	352.306
---------	---	---------



Disco abrasivo duro con alta potencia de abrasión, para fijar el producto abrasivo con sistema de velcro. Recomendar el uso para pads de diamante Ø 225.

Modelo:	UE:	Número de pedido
---------	-----	------------------

duro	1	350.362
------	---	---------



Supersoft. El plato amolador permite un asentado extremadamente suave sobre la pared. El juego consiste de un plato de apoyo, un adaptador abrojo (KAD D225/16), disco presor y tornillo.

Modelo:	UE:	Número de pedido
---------	-----	------------------

supersoft	1	399.418
-----------	---	---------

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**

## Lijadora de paredes y techos Jirafa

**Interfaz Ø 225, redonda**

---



Almohadilla para lijar blanda entre el disco abrasivo y el papel para lijar. Perfecta para el acabado de superficies. Mejora el efecto de la aspiración y aumenta la vida útil de las muelas abrasivas.

Recomendación: para el lijado intermedio y final con granulaciones finas, trabajar con almohadilla para lijar blanda. Para el lijado previo con granulaciones gruesas y si se usa tejido abrasivo, trabajar sin almohadilla para lijar blanda.

<b>UE:</b>	<b>Número de pedido</b>
------------	-------------------------

---

<b>2</b>	<b>377.848</b>
----------	----------------

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899


info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

**FLEX**

## Lijadora de paredes y techos Jirafa


### Papel de lija con velcro SELECTFLEX



Para rectificar rellenos de masilla en construcciones en seco, con agujeros de aspiración

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
--------------------	------------	-----	------------------

225 Ø	P 16	10	350.079
-------	------	----	---------



Para rectificar rellenos de masilla en construcciones en seco, con agujeros de aspiración

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
--------------------	------------	-----	------------------

225 Ø	P 40	20	370.924
225 Ø	P 60	25	348.503
225 Ø	P 80	25	348.511
225 Ø	P 100	25	348.538
225 Ø	P 120	25	349.216
225 Ø	P 150	25	349.224
225 Ø	P 180	25	349.232
225 Ø	P 220	25	348.546
225 Ø	5x P 80/100/120/150/180	25	370.932

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Lijadora de paredes y techos Jirafa

### Rejilla lijadora con velcro

---




Para eliminar con rapidez las irregularidades más evidentes.

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
-----------------------	------------	-----	---------------------

---

225 Ø	G 80	25	260.237
-------	------	----	---------



Para eliminar con rapidez las irregularidades más discretas.

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
-----------------------	------------	-----	---------------------

---

225 Ø	G 100	25	260.230
-------	-------	----	---------

### Pad superfinishing

---



Para conseguir superficies de brillo medio y alto con la técnica del enlucido.

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
-----------------------	------------	-----	---------------------

---

225 Ø	S 320	10	281.026
-------	-------	----	---------

225 Ø	S 1200	10	281.018
-------	--------	----	---------

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**

## Lijadora de paredes y techos Jirafa

### Tela abrasiva con velcro

---



Granular, limpiar y matear antiguas capas de pintura antes de la nueva pintura (vehículos grandes, contenedores...)

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
--------------------	------------	-----	------------------

---

225 Ø	A 100	10	281.042
-------	-------	----	---------



Lijado intermedio de suelos de madera encerados, aceitados o branizados, suelos de tablones y tableros OSB (desprender las fibras de madera salientes)

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
--------------------	------------	-----	------------------

---

225 Ø	A 180	10	281.034
-------	-------	----	---------

### Esponja pulidora con velcro

---



Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
--------------------	------------	-----	------------------

---

225 Ø	blando	5	280.992
-------	--------	---	---------

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Lijadora de paredes y techos Jirafa

### Adaptador acolchado para papel con velcro

---



Sistema con velcro para fijar los abrasivos. Adecuado para un alisado suave de superficies donde se ha aplicado masilla o imprimación.

Modelo:	UE:	Número de pedido
---------	-----	------------------

---

supersoft	1	260.232
-----------	---	---------



Sistema de fijación autoadhesivo para la sujeción del elemento de lijado. Adecuado para un importante efecto eliminador con granulado abrasivo basto sobre soportes diferentes.

Modelo:	UE:	Número de pedido
---------	-----	------------------

---

duro	1	412.899
------	---	---------

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**

## Lijadora de paredes y techos Jirafa

### Lija con velcro (perforada)



Para igualar irregularidades evidentes.

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
--------------------	------------	-----	------------------

225 Ø	P 40	25	280.739
-------	------	----	---------



Para igualar irregularidades discretas

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
--------------------	------------	-----	------------------

225 Ø	P 60	25	260.233
-------	------	----	---------



Para eliminar pintura y engrudo

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
--------------------	------------	-----	------------------

225 Ø	P 80	25	260.234
-------	------	----	---------



Para lijar y pulir con rapidez

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
--------------------	------------	-----	------------------

225 Ø	P 100	25	260.235
-------	-------	----	---------

225 Ø	P 120	25	282.405
-------	-------	----	---------



Para lijadoras universales.

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
--------------------	------------	-----	------------------

225 Ø	P 150	25	311.995
-------	-------	----	---------

225 Ø	P 180	25	311.987
-------	-------	----	---------

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Lijadora de paredes y techos Jirafa



Para lijar materiales de aglutinación rápida

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
-----------------------	------------	-----	---------------------

225 Ø	P 220	25	260.236
-------	-------	----	---------

### Prolongación



Mayor flexibilidad gracias a una prolongación, liviana y manejable sin herramientas. Permite trabajar en ambientes de gran altura.

Dimensiones UE: en mm:	Número de pedido
---------------------------	---------------------

500	1	409.294
-----	---	---------

### Bolsa de transporte



Bolsa liviana y robusta para el transporte, confeccionada de material textil resistente al rasgado. La Giraffe® está óptimamente protegida por las piezas formadas de material espumado. Con espacio en la parte interior para el almacenamiento de los accesorios como agentes amoladores, manguera de aspiración, etc.. Empuñaduras de dimensiones generosas que alivian el transporte en especial sobre escaleras.

Dimensiones UE: (L x An x Al):	Número de pedido
-----------------------------------	---------------------

1560 x 320 x 360	1	408.867
---------------------	---	---------

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Lijadora de paredes y techos Jirafa

### Separador bolsa de transporte para guardar el cabezal

---



Separador adecuado para la GE 5 / R, GSE 5 R para guardar el cabezal lijador en la bolsa de transporte.

UE:	Número de pedido
-----	------------------

---

1	408.735
---	---------

### Separador bolsa de transporte para la empuñadura

---



Separador adecuado para la GE 5 / R, GSE 5 R para guardar el mango en la bolsa de transporte.

UE:	Número de pedido
-----	------------------

---

1	408.743
---	---------

### Empuñadura auxiliar

---



Para poder trabajar con menos esfuerzo en determinadas posiciones (p. ej., trabajos por encima de la cabeza).

UE:	Número de pedido
-----	------------------

---

1	408.972
---	---------

### Adaptador

---



Adaptador para GM 320 adecuado para la GE 5 / R.

UE:	Número de pedido
-----	------------------

---

1	409.308
---	---------

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Lijadora de paredes y techos Jirafa

### Adaptador de clip rápido

---



Adaptador cambiable para herramientas eléctricas con sistema clip FLEX cerrado para un montaje/desmontaje rápido y sencillo (anillo para montaje rápido).


UE:	Número de pedido
-----	------------------

---

1	410.497
---	---------

### Anillo para montaje rápido rojo

---



Para adaptador de aspiración SAD-FC 32 y para GE 5 /R, GSE 5 R.

UE:	Número de pedido
-----	------------------

---

1	406.023
---	---------

### Manguera de aspiración antiestática con regulación de aspiración bypass

---



Diámetro interior de 32 mm, 4 m, con acoplamiento universal al aparato, sistema de clip y adaptador universal (320.188), antiestático. Incluye regulación de aire adicional para reducir lo necesario la presión de aspiración negativa.

UE:	Número de pedido
-----	------------------

---

1	406.708
---	---------

## Lijadora de paredes y techos Jirafa

### Pad amolador de diamante



Para emplear con el plato lijador con fijación autoadhesiva, diámetro 225. Discos de lijado para el lijado en seco, una gran ventaja en el sector de la reparación o renovación. Adecuado para el lijado y pulido de superficies de hormigón y piedra natural.

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
--------------------	------------	-----	------------------

225 Ø	30	1	419.060
-------	----	---	---------



Para emplear con el plato lijador con fijación autoadhesiva, diámetro 225. Discos de lijado para el lijado en seco, una gran ventaja en el sector de la reparación o renovación. Adecuado para el lijado y pulido de superficies de hormigón y piedra natural.

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
--------------------	------------	-----	------------------

225 Ø	50	1	419.079
-------	----	---	---------



Para emplear con el plato lijador con fijación autoadhesiva, diámetro 225. Discos de lijado para el lijado en seco, una gran ventaja en el sector de la reparación o renovación. Adecuado para el lijado y pulido de superficies de hormigón y piedra natural.

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
--------------------	------------	-----	------------------

225 Ø	80	1	419.087
-------	----	---	---------



Para emplear con el plato lijador con fijación autoadhesiva, diámetro 225. Discos de lijado para el lijado en seco, una gran ventaja en el sector de la reparación o renovación. Adecuado para el lijado y pulido de superficies de hormigón y piedra natural.

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
--------------------	------------	-----	------------------

225 Ø	100	1	419.095
-------	-----	---	---------

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

**FLEX**

## Lijadora de paredes y techos Jirafa

### Adaptador de clip

---



Para unir una herramienta eléctrica FLEX con mangueras de aspiración de otros fabricantes. Adecuada para mangueras con interior de 27 mm y exterior de 36 mm, con regulación complementaria del aire.

UE:	Número de pedido
-----	------------------

---

1	408.360
---	---------