

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Lijadora de paredes y techos Jirafa

### WST 700 VV Plus

Número de pedido  
350.338



Atributos técnicos	WST 700 VV Plus
Consumo de potencia	710 Vatios
Salida de potencia	420 Vatios
Revoluciones en vacío	1100-1700 rpm
Revoluciones en vacío amoladora de esquinas	3300-5100 rpm
Diámetro de muelas lijadoras	225 mm
Dimensiones en mm	1330-1730
Longitud del cable	4,0 m
Peso	4,8 kg

### Lijadora de paredes y techos Vario-Jirafa

- Sistema electrónico VV: con régimen constante, arranque suave, protección contra sobrecarga y preselección de revoluciones mediante rueda de ajuste
- Con su técnica telescópica innovadora, la Vario-Jirafa se adapta a sus necesidades; longitud regulable de 1330-1730 mm. Abrir la palanca para el bloqueo del telescopio, retirar la empuñadura y cerrar la palanca. Asa giratoria 360°
- Tornillo ajustable para el brazo telescópico
- Estructura ergonómica con distintas posibilidades de agarre, para un trabajo sin esfuerzo. El motor permanece entre las posiciones de agarre, con lo que está perfectamente equilibrado
- Equipado con cabezales intercambiables que se pueden extraer y volver a colocar con un solo clic
- Incluye cabezal abrasivo triangular. Ideal para trabajar esquinas y cantos. El movimiento excéntrico del disco conduce el medio abrasivo directamente hasta el canto.
- Disco abrasivo equipado de velcro
- El alojamiento cardán del cabezal se adapta a todos los ángulos e inclinaciones.
- Sistema de aspiración de polvo: con corona de cerdas de metal en la cubierta protectora, manguera de aspiración flexible desde el cabezal rectificador hasta el tubo guía. En el extremo posterior del tubo guía se pueden conectar los aspiradores industriales FLEX
- La eficaz aspiración entre la corona de cepillos y el disco abrasivo, así como mediante el sistema de aspiración, evita la rápida obturación del material de lijado y permite trabajar de forma sin polvo
- La corona de cepillos está amortiguada. De este modo el cabezal abrasivo redondo se adapta a la perfección a todas las irregularidades. Esto permite un delicado apoyo sobre la superficie de trabajo y evita además la salida del polvo
- Perfecta para lijado de placas de cartón-yeso, placas de poliestireno con aislante térmico, preparación de superficies para laca o de trabajos de pulido
- Esta maquina tambien está disponible en 110 V

### Equipamiento básico

Cabezal abrasivo triangular 388.289

Cabezal de lija redondo con plato de lija de velcro supersoft 350.346

Papel abrasivo con velcro redondo, 1 x P 60, 80, 100, 220

Papel abrasivo con velcro, triangular, 1 x P 60, 80, 100, 220

1 llave hexagonal interior, SW 5 115.460

Manguera de aspiración antiestática de Ø 32 mm x 4 m con conexión rápida y adaptador, con regulación de aspiración bypass 406.708

1 maletín de transporte 389.986

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

# FLEX

## Lijadora de paredes y techos Jirafa

### Accesorios

#### Lija con velcro (perforada)



Para igualar irregularidades evidentes.

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
--------------------	------------	-----	------------------

225 Ø	P 40	25	280.739
-------	------	----	---------



Para igualar irregularidades discretas

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
--------------------	------------	-----	------------------

225 Ø	P 60	25	260.233
-------	------	----	---------



Para eliminar pintura y engrudo

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
--------------------	------------	-----	------------------

225 Ø	P 80	25	260.234
-------	------	----	---------



Para lijar y pulir con rapidez

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
--------------------	------------	-----	------------------

225 Ø	P 100	25	260.235
-------	-------	----	---------

225 Ø	P 120	25	282.405
-------	-------	----	---------



Para lijadoras universales.

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**

## Lijadora de paredes y techos Jirafa

Dimensiones en mm:	Granulado: UE:		Número de pedido
-----------------------	----------------	--	---------------------

225 Ø	P 150	25	311.995
-------	-------	----	---------

225 Ø	P 180	25	311.987
-------	-------	----	---------




Para lijar materiales de aglutinación rápida

Dimensiones en mm:	Granulado: UE:		Número de pedido
-----------------------	----------------	--	---------------------

225 Ø	P 220	25	260.236
-------	-------	----	---------

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**


Bahnhofstrasse 15  
 71711 Steinheim  
 Phone +49 7144 828-0  
 Fax +49 7144 25899  
 info@flex-tools.com  
 www.flex-tools.com

**FLEX****Lijadora de paredes y techos Jirafa****Papel de lija con velcro SELECTFLEX**

Para rectificar rellenos de masilla en construcciones en seco, con agujeros de aspiración

**Dimensiones Granulado: UE: Número de pedido**  
**en mm:**

225 Ø P 16 10 350.079



Para rectificar rellenos de masilla en construcciones en seco, con agujeros de aspiración

**Dimensiones Granulado: UE: Número de pedido**  
**en mm:**

225 Ø P 40 20 370.924

225 Ø P 60 25 348.503

225 Ø P 80 25 348.511

225 Ø P 100 25 348.538

225 Ø P 120 25 349.216

225 Ø P 150 25 349.224

225 Ø P 180 25 349.232

225 Ø P 220 25 348.546

225 Ø 5x P 25 370.932  
 80/100/120/150/180



Para rectificar rellenos de masilla en construcciones en seco, con agujeros de aspiración

**Dimensiones Granulado: UE: Número de pedido**  
**en mm:**

290 P 16 10 350.095

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**


## Lijadora de paredes y techos Jirafa



Para rectificar rellenos de masilla en construcciones en seco, con agujeros de aspiración


Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
290	P 40	20	370.940
290	P 60	25	348.554
290	P 80	25	348.562
290	P 100	25	348.570
290	P 120	25	349.240
290	P 150	25	349.259
290	P 180	25	349.267
290	P 220	25	348.589
290	5x P 80/100/120/150/180	25	370.959

### Rejilla lijadora con velcro



Para eliminar con rapidez las irregularidades más evidentes.

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
225 Ø	G 80	25	260.237



Para eliminar con rapidez las irregularidades más discretas.

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
225 Ø	G 100	25	260.230

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**

## Lijadora de paredes y techos Jirafa

### Pad superfinishing

---



Para conseguir superficies de brillo medio y alto con la técnica del enlucido.

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
-----------------------	------------	-----	---------------------

---

225 Ø	S 320	10	281.026
-------	-------	----	---------

225 Ø	S 1200	10	281.018
-------	--------	----	---------

### Tela abrasiva con velcro

---



Granular, limpiar y matear antiguas capas de pintura antes de la nueva pintura (vehículos grandes, contenedores...)

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
-----------------------	------------	-----	---------------------

---

225 Ø	A 100	10	281.042
-------	-------	----	---------



Lijado intermedio de suelos de madera encerados, aceitados o branizados, suelos de tablones y tableros OSB (desprender las fibras de madera salientes)

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
-----------------------	------------	-----	---------------------

---

225 Ø	A 180	10	281.034
-------	-------	----	---------

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**

## Lijadora de paredes y techos Jirafa

### Esponja pulidora con velcro

---



Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
225 Ø	blando	5	280.992

---

### Cabezal abrasivo redondo

---



Óptimo para mecanizar grandes superficies de techos y paredes, aspiración eficaz de polvo, gran poder de eliminación.

UE:	Número de pedido
1	350.346

---

### Cabezal abrasivo triangular

---



Especialmente adecuado para el procesado de esquinas y cantos. Debido al movimiento excéntrico del cabezal amolador, el agente amolador avanza hasta los bordes. Con esquinas de protección cambiables y franjas deslizantes.

UE:	Número de pedido
1	388.289

---

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**

## Lijadora de paredes y techos Jirafa

### Disco abrasivo con velcro Ø 225, redondo



Disco abrasivo duro con alta potencia de abrasión, para fijar el producto abrasivo con sistema de velcro. Recomendado para pads de diamante Ø 225.

Modelo:	UE:	Número de pedido
---------	-----	------------------

<b>duro</b>	<b>1</b>	<b>350.362</b>
-------------	----------	----------------



Medio. Plato de lija para el lijado de masillas blandas y para fijación de medios de lijado con sistema velcro. Recomendado para pads de diamante Ø 225.

Modelo:	UE:	Número de pedido
---------	-----	------------------

<b>mediano</b>	<b>1</b>	<b>352.306</b>
----------------	----------	----------------



Soft. Plato de lijado muy flexible. Facilita el manejo y permite trabajar con una buena percepción. Se evitan huellas del lijado (efecto de media luna) al aplicar el plato de lijado. El producto de lijado se fija con el sistema de velcro.

Modelo:	UE:	Número de pedido
---------	-----	------------------

<b>soft</b>	<b>1</b>	<b>366.862</b>
-------------	----------	----------------



Supersoft. El plato amolador permite un asentado extremadamente suave sobre la pared. El juego consiste de un plato de apoyo, un adaptador abrojo (KAD D225/16), disco presor y tornillo.

Modelo:	UE:	Número de pedido
---------	-----	------------------

<b>supersoft</b>	<b>1</b>	<b>399.418</b>
------------------	----------	----------------

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Lijadora de paredes y techos Jirafa

### Disco velcro abrasivo triangular

---



Disco abrasivo para yeso o emplastes duros en seco, para la fijación de los materiales abrasivos con sistema de velcro.

UE:	Número de pedido
1	354.988

---

### Sistema de clasificación

---



Posibilidad de colocarla sobre la ventosa de la Jirafa WST 700 VV, WST 1000 FV o la ranuradora mural MS 1706 FR y manguera de aspiración S 47, S 47 M, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC, VCE 45 H.

UE:	Número de pedido
1	350.370

---

### Maletín de transporte

---



De material plástico resistente a los golpes para la WST y WSE 7, al igual que para elementos amoladores y cabezales cambiables.

UE:	Número de pedido
1	389.986

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Lijadora de paredes y techos Jirafa

### Adaptador de clip

---



Para unir una herramienta eléctrica FLEX con mangueras de aspiración de otros fabricantes. Adecuada para mangueras con interior de 27 mm y exterior de 36 mm, con regulación complementaria del aire.

UE:	Número de pedido
1	408.360

---

### Interfaz Ø 225, redonda

---



Almohadilla para lijar blanda entre el disco abrasivo y el papel para lijar. Perfecta para el acabado de superficies. Mejora el efecto de la aspiración y aumenta la vida útil de las muelas abrasivas. Recomendación: para el lijado intermedio y final con granulaciones finas, trabajar con almohadilla para lijar blanda. Para el lijado previo con granulaciones gruesas y si se usa tejido abrasivo, trabajar sin almohadilla para lijar blanda.

UE:	Número de pedido
2	377.848

---

## Lijadora de paredes y techos Jirafa

### Pad amolador de diamante



Para emplear con el plato lijador con fijación autoadhesiva, diámetro 225. Discos de lijado para el lijado en seco, una gran ventaja en el sector de la reparación o renovación. Adecuado para el lijado y pulido de superficies de hormigón y piedra natural.

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
--------------------	------------	-----	------------------

225 Ø	30	1	419.060
-------	----	---	---------



Para emplear con el plato lijador con fijación autoadhesiva, diámetro 225. Discos de lijado para el lijado en seco, una gran ventaja en el sector de la reparación o renovación. Adecuado para el lijado y pulido de superficies de hormigón y piedra natural.

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
--------------------	------------	-----	------------------

225 Ø	50	1	419.079
-------	----	---	---------



Para emplear con el plato lijador con fijación autoadhesiva, diámetro 225. Discos de lijado para el lijado en seco, una gran ventaja en el sector de la reparación o renovación. Adecuado para el lijado y pulido de superficies de hormigón y piedra natural.

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
--------------------	------------	-----	------------------

225 Ø	80	1	419.087
-------	----	---	---------



Para emplear con el plato lijador con fijación autoadhesiva, diámetro 225. Discos de lijado para el lijado en seco, una gran ventaja en el sector de la reparación o renovación. Adecuado para el lijado y pulido de superficies de hormigón y piedra natural.

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
--------------------	------------	-----	------------------

225 Ø	100	1	419.095
-------	-----	---	---------