

Amoladoras angulares

L 1506 VR

Número de pedido
437.972



Amoladora angular de 1200 vatios, 125 mm

- Sistema electrónico de onda plena VR: con régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, protección contra sobrecarga y selector de revoluciones
- Motor: soporta grandes cargas con un alto rendimiento para ofrecer una elevada potencia de salida
- Bloqueo de re arranque después de un corte de corriente
- Cubierta regulable sin herramientas
- Bloqueo de husillo
- Esta maquina tambien está disponible en 110 V

Accesorios

Muela abrasiva de abanico para metal y acero inoxidable, convexa



Ideal para trabajos de amolado en metales, acero inoxidable, acero en aleación y sin ella, metales ligeros, metales no ferrosos, fundición de hierro y para el trabajo en costuras soldadas. Para eliminar puntos y materiales excedentes de soldaduras, matar cantos y redondear. Se garantiza una alto rendimiento de desbastado y un trabajo libre de esfuerzos sin lubricativo adicional.

Dimensiones Granulado: UE:	Número de pedido
125 Ø x 22,2 P 60 10	349.925
125 Ø x 22,2 P 80 10	349.933

Atributos técnicos	L 1506 VR
Ø máx. lija abrasiva	125 mm
Revoluciones en vacío	2200-6800 rpm
Consumo de potencia	1200 Vatios
Salida de potencia	700 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Longitud del cable	4,0 m
Peso (sin cubierta de protección, empuñadura)	1,9 kg

Equipamiento básico	
1 empuñadura lateral	194.034
1 cubierta de protección amolado de 125 Ø	394.394
1 llave de pivotes	100.110
1 tuerca de sujeción M 14	100.080
1 brida de sujeción	191.612
1 disco de velcro 115 Ø	208.817

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Amoladoras angulares

Muela abanico de vellón SC-VL para metal y acero inoxidable, abombado



Arandela elástica dentada de napa para trabajos de lijado, limpieza y acabado en acero fino, acero, aleaciones de titanio, metales ligeros, metales compuestos y plásticos. Eliminar colores de revenido, corrosión ligera, cascarillas y arañazos. Preparar las costuras de soldadura, lijar y pulir.

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606

Tuerca de sujeción rápida FixTec M 14



Para un cambio de muela sin necesidad de herramientas, adecuada para muelas con un diámetro de 115-150 mm.

UE:	Número de pedido
1	313.459

Tuerca de sujeción rápida SDS-Clic M 14



Para cambiar el disco sin herramientas, recomendado para discos de Ø 150-230 mm.

UE:	Número de pedido
1	253.049

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Amoladoras angulares

Disco abrasivo con velcro M 14



Disco abrasivo elástico con velcro.

Dimensiones Modelo: en mm:	UE:	Número de pedido
-------------------------------	-----	---------------------

125 Ø	Velcro Bowl 1	231.983
-------	---------------	---------

Disco de velcro acolchado M 14



12 mm de caucho celular permiten que la presión se distribuya de forma homogénea en el pulido y sellado.

Dimensiones UE: en mm:	Número de pedido
---------------------------	---------------------

125 Ø	1	350.737
-------	---	---------



12 mm de caucho celular permiten que la presión se distribuya de forma homogénea en el pulido y sellado.

Dimensiones UE: en mm:	Número de pedido
---------------------------	---------------------

115 Ø	1	240.311
-------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Amoladoras angulares

Papel de lija con velcro, PURFLEX



Adecuada idealmente para el mecanizado de madera y metal.

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
--------------------	------------	-----	------------------

115 Ø	P 24	25	381.195
115 Ø	P 40	50	381.209
115 Ø	P 60	50	381.217
115 Ø	P 80	50	381.225
115 Ø	P 100	50	381.233
115 Ø	P 120	50	381.241
115 Ø	P 150	50	381.268
115 Ø	P 180	50	381.276

Papel de lija abrojo ZIRCOFLEX



Idealmente adecuado para un elevado rendimiento de desbastado y un desgastado elevado en bases de madera y metal. El tejido portante es extremadamente resistente al desgarro y se caracteriza por un elevado rendimiento. A utilizar con un plato abrojo de un máx. Ø 125 mm.

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
--------------------	------------	-----	------------------

125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Amoladoras angulares

Papel de lija abrojo CERAFLEX



Ideal para el amolado de superficies de acero inoxidable y de costuras de soldadura. El tejido portante es extremadamente resistente al desgarre. Un calentamiento reducido y tiempos de vida útil mayor son la base para un mayor rendimiento. A utilizar con un plato abrojo de un máx. Ø 125 mm.

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

Papel de lija abrojo CORKFLEX



Ideal para la limpieza profunda de superficies. Se obtiene un brillo mayor y una háptica mejor gracias al accesorio de corcho. Agente amolador fino con estructura gruesa sobre una base resistente de tejido. Disminuye el calentamiento sobre la superficie, causando una triplicación de la vida útil en comparación con otros agentes amoladores. A utilizar con un plato abrojo de un máx. Ø 125 mm.

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
125 Ø	P 280	15	393.258
125 Ø	P 400	15	393.266
125 Ø	P 800	15	393.274

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Amoladoras angulares

Pad de fieltro de fibra natural



Óptimamente adecuado para el pulido de acero inoxidable, metales no ferrosos, superficies de madera, materiales minerales, lacas, acrílico, (en combinación con agentes de pulido adecuados y aceites para el sellado y cuidado).

Dimensiones Modelo: en mm:	UE:	Número de pedido
-------------------------------	-----	---------------------

125 Ø	duro	5	393.347
-------	------	---	---------



Óptimamente adecuado para el pulido de acero inoxidable, metales no ferrosos, superficies de madera, materiales minerales, lacas, acrílico, (en combinación con agentes de pulido adecuados y aceites para el sellado y cuidado).

Dimensiones Modelo: en mm:	UE:	Número de pedido
-------------------------------	-----	---------------------

125 Ø	soft	5	393.355
-------	------	---	---------

Alambre de acero de 0,3 mm



ondulado, toma M 14

Dimensiones UE: en mm:	Número de pedido
---------------------------	---------------------

60 Ø	1	124.516
------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Amoladoras angulares

Alambre de acero de 0,5 mm



trenzado, toma M 14

Dimensiones UE: en mm:		Número de pedido
65 Ø	1	124.524

Empuñadura SoftVib



Empuñadura SoftVib con llave para tuercas integrada patentada (DE10117835A1) y amortiguación para reducir las vibraciones.

Modelo:	UE:	Número de pedido
M 8	1	316.857



Empuñadura SoftVib con elementos amortiguadores para reducir notablemente las vibraciones en la mano y el brazo. Lo que reduce considerablemente el riesgo de enfermedades laborales.

Modelo:	UE:	Número de pedido
M 8	1	325.376

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Amoladoras angulares

Cubierta de protección para amolar



Cubierta de protección para el amolado con sistema de alojamiento nuevo. Seguro contra torsión con ajuste de posición, montaje y desmontaje sin uso de herramientas. No compatible con la versión anterior. Adecuado para todos los equipos nuevos de FLEX con número de pedido 406.XXX.

Diámetro en UE:		Número de
mm:		pedido
125	1	394.394

Inserto de espuma reticulada L-BOXX®



Separador de espuma reticulada para la L-BOXX®, modelo 136. La espuma preperforada permite adaptar individualmente el separador al contenido que se desea proteger.

UE:	Número de
	pedido
1	419.370

Divisor para maletín

Parte interior adecuada para maleta de transporte L-BOXX® 136. Para todas las amoladoras angulares del programa vigente de 750 a 1400 Vatios (excepto L 3406 VRG).

UE:	Número de
	pedido
1	414.204

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Amoladoras angulares

Carro L-BOXX®



Bastidor móvil para las cajas L-BOXX®, de plástico, con cuatro ruedas giratorias, dos provistas de freno. Carga admisible hasta 100 kg.

Dimensiones en mm:	Peso:	UE:	Número de pedido
--------------------	-------	-----	------------------

646 x 492 x 182	3,8	1	419.400
-----------------	-----	---	---------

Maletín de transporte L-BOXX®



El robusto sistema de almacenaje y transporte L-BOXX® de plástico resistente a golpes, se pueden transportar con toda facilidad las herramientas, los accesorios y consumibles hasta el lugar de aplicación. Los separadores perfectamente ideados proporcionan orden y clara disposición de las herramientas guardadas. Las empuñaduras ergonómicas y unas protecciones adicionales aseguran el manejo flexible y cómodo de las cajas. El insuperable sistema de enganche y separación de los distintos modelos de cajas L-BOXX® optimiza su transporte formando un conjunto. Se ajusta a la perfección y sin adaptadores al sistema de configuración del interior de vehículos Sortimo homologado por el TÜV alemán. La carga admisible por cada caja L-BOXX® de es hasta 25 kg; transporte hasta 40 kg conformando un conjunto; la tapa resista cargas hasta 100 kg. Con protección contra salpicaduras de agua. Sin separador, con empuñadura frontal adicional.

Medidas exteriores	Medidas interiores	Peso:	UE:	Número de pedido
Long x Anch x Alt:	Long x Anch x Alt:			

442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
-----------------	-----------------	-----	---	---------