

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Amoladoras angulares

L 3406 VRG

Número de pedido
406.503



Amoladora angular de 1400 vatios con número de revoluciones variable y 125 mm

- Sistema electrónico de microprocesador VR: selector de revoluciones, régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, bloqueo de re arranque después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecargas y control de la temperatura
- Motor: soporta grandes cargas con un alto rendimiento para ofrecer una elevada potencia de salida
- Interruptor: con bloqueo de encendido y enclavamiento
- Diseño ligero y ergonómico con empuñadura delgada
- Máquina universal para rectificar y pulir con regulación continua de revoluciones; para esmaltes recomendamos la PE 14-3 125
- Empuñadura SoftVib con llave para tuercas integrada y amortiguación de vibraciones
- Cubierta regulable sin herramientas
- Bloqueo de husillo
- Esta maquina tambien está disponible en 110 V

Accesorios

Disco abrasivo con velcro M 14



Disco abrasivo elástico con velcro.

Dimensiones Modelo: UE: Número de
en mm: pedido

125 Ø Velcro Bowl 1 231.983

Atributos técnicos	L 3406 VRG
Ø máx. lija abrasiva	125 mm
Ø máx. de superficie de pulido	160 mm
Revoluciones en vacío	2100-7500 rpm
Consumo de potencia	1400 Vatios
Salida de potencia	880 Vatios
Asiento de la herramienta	M 14
Longitud del cable	4,0 m
Peso	2,2 kg

Equipamiento básico

1 cubierta de protección amolado de 125 Ø	394.394
1 empuñadura SoftVib	316.857
1 brida de sujeción	191.612
1 tuerca de sujeción rápida FixTec M 14	313.459

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Amoladoras angulares

Disco de velcro acolchado M 14



12 mm de caucho celular permiten que la presión se distribuya de forma homogénea en el pulido y sellado.

Dimensiones UE: en mm:		Número de pedido
---------------------------	--	---------------------

115 Ø	1	240.311
-------	---	---------



12 mm de caucho celular permiten que la presión se distribuya de forma homogénea en el pulido y sellado.

Dimensiones UE: en mm:		Número de pedido
---------------------------	--	---------------------

125 Ø	1	350.737
-------	---	---------

Alambre de acero de 0,5 mm



trenzado, toma M 14

Dimensiones UE: en mm:		Número de pedido
---------------------------	--	---------------------

65 Ø	1	124.524
------	---	---------

Alambre de acero de 0,3 mm



ondulado, toma M 14

Dimensiones UE: en mm:		Número de pedido
---------------------------	--	---------------------

60 Ø	1	124.516
------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Amoladoras angulares

Tuerca de sujeción rápida FixTec M 14



Para un cambio de muela sin necesidad de herramientas, adecuada para muelas con un diámetro de 115-150 mm.

UE:	Número de pedido
-----	------------------

1	313.459
---	---------

Tuerca de sujeción rápida SDS-Clic M 14



Para cambiar el disco sin herramientas, recomendado para discos de \emptyset 150-230 mm.

UE:	Número de pedido
-----	------------------

1	253.049
---	---------

Empuñadura SoftVib



Empuñadura SoftVib con llave para tuercas integrada patentada (DE10117835A1) y amortiguación para reducir las vibraciones.

Modelo:	UE:	Número de pedido
---------	-----	------------------

M 8	1	316.857
-----	---	---------



Empuñadura SoftVib con elementos amortiguadores para reducir notablemente las vibraciones en la mano y el brazo. Lo que reduce considerablemente el riesgo de enfermedades laborales.

Modelo:	UE:	Número de pedido
---------	-----	------------------

M 8	1	325.376
-----	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Amoladoras angulares

Muela abrasiva de abanico para metal y acero inoxidable, convexa



Ideal para trabajos de amolado en metales, acero inoxidable, acero en aleación y sin ella, metales ligeros, metales no ferrosos, fundición de hierro y para el trabajo en costuras soldadas. Para eliminar puntos y materiales excedentes de soldaduras, matar cantos y redondear. Se garantiza un alto rendimiento de desbastado y un trabajo libre de esfuerzos sin lubricativo adicional.

Dimensiones en mm:	Granulado: UE:	Número de pedido
125 Ø x 22,2 P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2 P 80	10	349.933

Muela abanico de vellón SC-VL para metal y acero inoxidable, abombado



Arandela elástica dentada de napa para trabajos de lijado, limpieza y acabado en acero fino, acero, aleaciones de titanio, metales ligeros, metales compuestos y plásticos. Eliminar colores de revenido, corrosión ligera, cascarillas y arañazos. Preparar las costuras de soldadura, lijar y pulir.

Dimensiones en mm:	Granulado: UE:	Número de pedido
125 Ø x 22,2 medium	5	358.606

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Amoladoras angulares

Papel de lija abrojo ZIRCOFLEX



Idealmente adecuado para un elevado rendimiento de desbastado y un desgastado elevado en bases de madera y metal. El tejido portante es extremadamente resistente al desgarre y se caracteriza por un elevado rendimiento. A utilizar con un plato abrojo de un máx. Ø 125 mm.

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

Papel de lija abrojo CERAFLEX



Ideal para el amolado de superficies de acero inoxidable y de costuras de soldadura. El tejido portante es extremadamente resistente al desgarre. Un calentamiento reducido y tiempos de vida útil mayor son la base para un mayor rendimiento. A utilizar con un plato abrojo de un máx. Ø 125 mm.

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Amoladoras angulares

Papel de lija abrojo CORKFLEX



Ideal para la limpieza profunda de superficies. Se obtiene un brillo mayor y una háptica mejor gracias al accesorio de corcho. Agente amolador fino con estructura gruesa sobre una base resistente de tejido. Disminuye el calentamiento sobre la superficie, causando una triplicación de la vida útil en comparación con otros agentes amoladores. A utilizar con un plato abrojo de un máx. Ø 125 mm.

Dimensiones en mm:	Granulado:	UE:	Número de pedido
125 Ø	P 280	15	393.258
125 Ø	P 400	15	393.266
125 Ø	P 800	15	393.274

Pad de fieltro de fibra natural



Óptimamente adecuado para el pulido de acero inoxidable, metales no ferrosos, superficies de madera, materiales minerales, lacas, acrílico, (en combinación con agentes de pulido adecuados y aceites para el sellado y cuidado).

Dimensiones en mm:	Modelo:	UE:	Número de pedido
125 Ø	duro	5	393.347



Óptimamente adecuado para el pulido de acero inoxidable, metales no ferrosos, superficies de madera, materiales minerales, lacas, acrílico, (en combinación con agentes de pulido adecuados y aceites para el sellado y cuidado).

Dimensiones en mm:	Modelo:	UE:	Número de pedido
125 Ø	soft	5	393.355

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Amoladoras angulares

Cubierta de protección para amolar



Cubierta de protección para el amolado con sistema de alojamiento nuevo. Seguro contra torsión con ajuste de posición, montaje y desmontaje sin uso de herramientas. No compatible con la versión anterior. Adecuado para todos los equipos nuevos de FLEX con número de pedido 406.XXX.

Diámetro en UE:		Número de
mm:		pedido
125	1	394.394